



- ・層厚50.8mmのトレイ脱着型
- ・流量による組み合わせが容易

チャコール・フィルタ FCタイプ 原子力施設用

CHARCOAL FILTER

型 式	FC-J-1519
形 状	トレイ型
層 厚	50.8mm

標準仕様表

型 式	定格流量 (m ³ /min)	圧力損失 (Pa)	外形寸法 (mm)			重量 (kg)
			初期	高さ	幅	
FC-J-1519	9.43	≤310	159	610	678	37

材質

	型 式	FC-J-1519
材 質	充填材	ヤシ殻添着活性炭
	外 枠	ステンレス
	ガスケット	クロロプレンスポンジ



- ・層厚50.8mmのユニット型
- ・一体型で処理風量が大

チャコール・フィルタ FDタイプ 原子力施設用

CHARCOAL FILTER

型 式	FD-J-1504
形 状	W型
層 厚	50.8mm

標準仕様表

型 式	定格流量 (m ³ /min)	圧力損失 (Pa)	外形寸法 (mm)			重量 (kg)
			初期	高さ	幅	
FD-J-1504	17	≤625	610	610	368	67

材質

	型 式	FD-J-1504
材 質	充填材	ヤシ殻添着活性炭
	外 枠	ステンレス
	ガスケット	クロロプレンスポンジ