

チャコール・フィルタ FEタイプ 原子力施設用



・ 層厚25.4mmのユニット型

CHARCOAL FILTER

型 式	FE-J-1492
形 状	W型
層 厚	25.4mm

標準仕様表

型 式	定格流量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		外形寸法(mm)			重量 (kg)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	
FE-J-1492	28	≤261		610	610	292	51

材質

	型 式	FE-J-1492
材 質	充填材	ヤシ殻添着活性炭
	外 枠	ステンレス
	ガスケット	クロロプレンスポンジ

アブソリュート・フィルタ (HEPA) セパレータタイプ 原子力施設用焼却・減容型



・ 放射性廃棄物の減量を目的とした製品
・ 廃棄コストの低減と、その貯蔵スペースの削減

ABSOLUTE FILTER U

型 式	1U-□□-□□	1LU-□□-□□
	標準タイプ	多風量タイプ
試験方法	0.3μm 計数法	
捕集率	99.97%以上	

標準仕様表

型 式	定格流量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		外形寸法(mm)			重量 (kg)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	
1U-1000P-□□	32	≤249	498	610	610	292	15
1LU-160-□□	42.5						17

材質・使用条件

	型 式	1U / 1LU
材 質	ろ材	再生繊維
	セパレータ	ポリカーボネイト
	外枠	難燃合板
	密封剤	エポキシ樹脂
	ガスケット	クロロプレンスポンジ
使用条件	連続使用最高温度(°C)	121
	瞬間使用最高湿度(%RH)	100(結露無きこと)

型式表現

