

ハイパック・プレフィルタ (粗じん用フィルタ) パネル形

HI-PAC PRE FILTER



- ・粗じん粒子の除去に最適
- ・ろ材の下流部は金網入りの強固設計
- ・ろ材は取外しが可能で洗浄が可能
- ・軽量でハンドリングが容易

型 式	PK□-□-□
試験方法	JIS B 9908 : 2011形式3 質量法
平均捕集率	80%以上

標準仕様表

型 式	標準風速 (m/s)	圧力損失 (Pa)	平均 捕集率 (%)	外形寸法 (mm)		
				高さ	幅	奥行
PK□-500-25	2.5	≤90	≥80	500	500	25
PK□-610-25				610	610	

※上記以外の仕様についてはお問い合わせ下さい。

材質・使用条件

型 式		P K A	P K S
材 質	ろ 材	不織布	
	外 枠	アルミニウム	ステンレス
使用条件	再 生	可	
	連続使用最高温度(°C)	60	
	瞬間使用最高湿度(%RH)	100(結露無きこと)	

型式表現

PK□ - □ - 25

- 奥行を示します。
- サイズを示します。
(標準仕様表を参照)
500 : 高さ500幅500
610 : 高さ610幅610
- 外枠材質を示します。
A : アルミニウム
S : ステンレス
- ハイパック・プレフィルタを示します。